

ORISTANO INERTI S.R.L.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE – N. 05

- Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **RISONE - 4/8 -**
- Uso o usi previsti: **CONFEZIONAMENTO DI CLS E CONFEZIONAMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.**
- Fabbrikante: **ORISTANO INERTI S.R.L. n° 53 - Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino 09170 Sili - Oristano (OR)**
- Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto): **SISTEMA 2+**
- Norma armonizzata: **EN 12620; 13043.**
- Organismi notificati: **ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.**
- Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		PRESTAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Nome commerciale		RISONE	RISONE
Granulometria	d/D (mm)	4/8	4/8
Designazione		Aggregato GROSSO (non frantumato)	Aggregato GROSSO (non frantumato)
Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	Categoria	G _c 85/20	G _c 85/20
	tolleranza	-	G 20/17,5
Indice di forma	Categoria	SI 15	SI 15
Indice di appiattimento	Categoria	FI 15	FI 10
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	Mg/m³ 2,645	Mg/m³ 2,645
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 1,085	WA% 1,085
Contenuto di fini	Categoria	f 1,5	f 0,5
Percentuale superfici frantumate	Valore dichiarato	-	C 0/95
Resistenza a frammentazione	Categoria	LA 30	LA 30
Resistenza all'usura	Categoria	MDE 20	MDE 20
Resistenza alla levigabilità	Categoria	VL 44	PSV44
Resistenza all'abrasione	Valore dichiarato	AAV 21	AAV 21
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	F 4	F 4
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	-	V _{LA} 4,0
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato	-	Affinità alle 24 h - 60%
Cloruri	Valore dichiarato	Composizione/contenuto: C% 0,008	Composizione chimica Al ₂ O ₃ 23,4%
Solfati solubili in acido	Categoria	SO ₃ % 0,009	Fe ₂ O ₃ 15,3%
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,012	CaO 3,2%
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	più chiaro (assente)	MgO 1,70%
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	piastre normalizzate B (assente)	Na ₂ O 3,60%
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	MIpc % 0,015	K ₂ O 0,90%
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO ₃ % 0,012	TiO ₂ 0,51%
			L.O.I 0,24%
Contenuto di grumi di argilla o particelle friabili	Valore dichiarato	0,22%	MnO 0,11%
			SiO ₂ 49,8%
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: **ARZEDI GIANCARLO**

Luogo e data:

ORISTANO 12/2015

Firma:

ORISTANO INERTI S.R.L.
 Loc. Pranu e Cixiri - Tanca Molino
 09170 Sili (ORISTANO)
 C.F. - P. IVA 00634580955

REV.14