


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 01

1. Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **SABBIA FINE 0/2**
2. Usi previsti: **confezionamento di cls – produzione di miscele bituminose- confezionamento di malte -**
3. Fabbricante: **ORISTANO INERTI SRL Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**  
 Stabilimento: **Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: SISTEMA 2+
6. a) Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002/AC:2004 – EN 13139:2002/AC:2004  
 Organismi notificati: ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		Norma di riferimento e prestazioni		
		EN 12620:2002+A1:2008	EN 13139:2002/AC:2004	EN 13043:2002/AC:2004
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.		1	1	1
Nome commerciale		SABBIA FINE	SABBIA FINE	SABBIA FINE
Granulometria	d/D (mm)	0/2	0/2	0/2
Designazione		Aggregato FINE non frantumato	Aggregat FINE non frantumato	Aggregato FINE non frantumato
Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	Categoria	G <sub>F</sub> 85	CAT. 1	G <sub>F</sub> 85
	tolleranza	-	-	G <sub>TC</sub> 20
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	Mg/m <sup>3</sup> 2,633	Mg/m <sup>3</sup> 2,633	Mg/m <sup>3</sup> 2,633
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 1,190	WA% 1,190	WA% 1,190
Contenuto di fini	Categoria	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>
Composizione/contenuto:				Composizione chimica SiO <sub>2</sub> 74,85% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13,21% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2,78% CaO 0,99% MgO 0,38% Na <sub>2</sub> O 3,39% K <sub>2</sub> O 3,12% TiO <sub>2</sub> 0,31% MnO 0,09% L.O.I. 0,88%
Cloruri	Valore dichiarato	C% 0,029	C% 0,029	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>02</sub>	AS <sub>02</sub>	
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,052	S% 0,052	
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	assente	assente	
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	assente	assente	
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	Mlpc % 0,015	Mlpc % 0,015	
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO <sub>3</sub> % 0,090	CaCO <sub>3</sub> % 0,090	
Contenuto di grumi di argilla o particelle friabili	Valore dichiarato	0,15%	0,15%	
Reattività alcal-silice degli aggregati	Categoria	CATEGORIA DI REATTIVITA' <b>RA<sub>2</sub></b> CLASSE DI REATTIVITA' ER - BM L <sub>0,33</sub> - PC <sub>0,04</sub>		
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti	Assenti

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** non applicabile. La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato da: **ARZEDI GIANCARLO** Luogo e data: **ORISTANO 01.01.2024** Firma:

  
**ORISTANO INERTI S.r.l.**  
 Loc. Pranu e Cixiri-Tanca Molino  
 09170 ORISTANO  
 C.F. - P.Iva 00634580955