

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 01

Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIA FINE 0/2

- Usi previsti: **confezionamento di cls – produzione di miscele bituminose- confezionamento di malte -**
- Fabbricante: **ORISTANO INERTI SRL Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
- Stabilimento: **Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
Mandatario: non applicabile
- Sistemi di VVCP: SISTEMA 2+
- a) Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008- EN 13043:2002/AC:2004 – EN 13139:2002/AC:2004
- Organismi notificati: ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		Norma di riferimento e prestazioni		
		EN 12620:2002+A1:2008	EN 13139:2002/AC:2004	EN 13043:2002/AC:2004
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.		1	1	1
Nome commerciale		SABBIA FINE	SABBIA FINE	SABBIA FINE
Granulometria	d/D (mm)	0/2	0/2	0/2
Designazione		Aggregato FINE	Aggregato FINE	Aggregato FINE
Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	Categoria	non frantumato	non frantumato	non frantumato
	tolleranza	-	-	G _{TC} 20
Indice di forma	Categoria	-	-	-
Indice di appiattimento	Categoria	-	-	-
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,587	Mg/m ³ 2,587	Mg/m ³ 2,587
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 2,62	WA% 2,62	WA% 2,62
Contenuto di fini	Categoria	f ₃	f ₃	f ₃
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	SE >80	SE >80	SE >80
Valore del Blu di Metilene	Valore dichiarato	MB <1	MB <1	MB <1
Contenuto di conchiglie	Categoria	-	-	-
Percentuale superfici frantumate	Valore dichiarato	-	-	-
Resistenza a frammentazione	Categoria	-	-	-
Resistenza all'usura	Categoria	-	-	-
Resistenza alla levigabilità	Categoria	-	-	-
Resistenza all'abrasione superficiale	Valore dichiarato	-	-	-
Resistenza abras. da pneu.chiodati	Categoria	-	-	-
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	-	-	-
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	-	-	-
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato	-	-	-
Composizione/contenuto:				-
Cloruri	Valore dichiarato	C% 0,002	C% 0,002	-
Solfati solubili in acido	Categoria	AS ₀₂	AS ₀₂	-
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,20	S% 0,20	-
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	assente	assente	-
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	assente	assente	-
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	Mlpc <0,1%	Mlpc <0,1%	-
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO ₃ % 0,06	CaCO ₃ % 0,06	-
Contenuto di grumi di argilla o particelle friabili	Valore dichiarato	1,90%	1,90%	-
Reattività alcal-silice - CATEGORIA	Categoria	RA ₂	-	-
Reattività alcal-silice - CLASSE	Classe di reattività	EPII - BM0,1	-	-
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti	Assenti

- Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** non applicabile. La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato da: **ARZEDI GIANCARLO** Luogo e data: **ORISTANO 27/02/2025** Firma:

ORISTANO INERTI S.r.l.
Loc. Pranu e Cixiri-Tanca Molino
09170 ORISTANO
C.F. - P.Iva 00634580955