

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 05

1. Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **RISONE 4/8**
2. Usi previsti: **confezionamento di cls – produzione di miscele bituminose-**
3. Fabbricante: **ORISTANO INERTI SRL Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
 Stabilimento: **Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: **SISTEMA 2+**
6. a) Norma armonizzata: **EN 12620:2002+A1:2008- EN 13043:2002/AC:2004 –**
 Organismi notificati: **ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		Norma di riferimento e prestazioni	
		EN 12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002/AC:2004
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.		5	5
Nome commerciale		RISONE	RISONE
Granulometria	d/D (mm)	4/8	4/8
Designazione		Aggregato GROSSO non frantumato	Aggregato GROSSO non frantumato
Dettagli di designazione secondo norma armonizzata	Categoria	G _C 85/20	G _C 85/20
	tolleranza	-	G 20/15
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Indice di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₀
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,574	Mg/m ³ 2,574
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 1,76	WA% 1,76
Contenuto di fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	-	-
Valore del Blu di Metilene	Valore dichiarato	-	-
Contenuto di conchiglie	Categoria	NPD	-
Percentuale superfici frantumate	Valore dichiarato	-	C 50/30
Resistenza a frammentazione	Categoria	LA ₃₀	LA ₃₀
Resistenza all'usura	Categoria	MDE 35	MDE 35
Resistenza alla levigabilità	Categoria	-	-
Resistenza all'abrasione superficiale	Valore dichiarato	-	-
Resistenza abras. da pneu.chiodati	Categoria	NPD	NPD
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	F1	F1
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	-	-
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato	-	24 h - 58%
Composizione/contenuto:			-
Cloruri	Valore dichiarato	C% 0,002	-
Solfati solubili in acido	Categoria	AS ₀₂	-
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,20	-
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	assente	-
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	assente	-
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	Mlpc <0,1%	-
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO ₃ % 0,06	-
Contenuto di grumi di argilla o particelle friabili	Valore dichiarato	0,50%	-
Reattività alcal-silice - CATEGORIA	Categoria	RA ₂	-
Reattività alcal-silice - CLASSE	Classe di reattività	EPII - BM0,1	-
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** non applicabile. La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato da: **ARZEDI GIANCARLO** Luogo e data: **ORISTANO 27/02/2025**

Firma:

ORISTANO INERTI S.r.l.
 Loc. Pranu e Cixiri-Tanca Molino
 09170 ORISTANO
 C.F. - P.Iva 00634580955