ORISTANO INERTI S.R.L.
CAVA INERTI
ORISTANO, LOC. PRANU E CIXIRI - TANCA MOLINO

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 06

1. Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: GRANIGLIA 8/16
2. Usi previsti: **confezionamento di cls – produzione di miscele bituminose-**
3. Fabbricante: **ORISTANO INERTI SRL Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
   Stabilimento: **Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino - 09170 Oristano (OR)**
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistemi di VVCP: SISTEMA 2+
6. a) Norma armonizzata: EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002/AC:2004 –
   Organismi notificati: ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.
7. Prestazioni dichiarate:

| CARATTERISTICHE | | Norma di riferimento e prestazioni | |
|---|---|---|---|
| | | EN 12620:2002+A1:2008 | EN 13043:2002/AC:2004 |
| DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. | | 6 | 6 |
| Nome commerciale | | GRANIGLIA | GRANIGLIA |
| Granulometria | d/D (mm) | 8/16 | 8/16 |
| Designazione | | Aggregato GROSSO non frantumato | Aggregato GROSSO non frantumato |
| Dettagli di designazione secondo norma armonizzata | Categoria | $G_C$ 85/20 | $G_C$ 85/20 |
| | tolleranza | - | G 20/15 |
| Indice di forma | Categoria | $SI_{15}$ | $SI_{15}$ |
| Indice di appiattimento | Categoria | $FI_{15}$ | $FI_{10}$ |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato | $Mg/m^3$ 2,534 | $Mg/m^3$ 2,534 |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato | WA% 2,48 | WA% 2,48 |
| Contenuto di fini | Categoria | $f_{1,5}$ | $f_{0,5}$ |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | - | - |
| Valore del Blu di Metilene | Valore dichiarato | - | - |
| Contenuto di conchiglie | Categoria | NPD | - |
| Percentuale superfici frantumate | Valore dichiarato | - | C 50/10 |
| Resistenza a frammentazione | Categoria | $LA_{30}$ | $LA_{30}$ |
| Resistenza all'usura | Categoria | MDE 35 | MDE 35 |
| Resistenza alla levigabilità | Categoria | $VL_{68}$ | $PSV_{68}$ |
| Resistenza all'abrasione superficiale | Valore dichiarato | $AAV_{10}$ | $AAV_{10}$ |
| Resistenza abras. da pneu.chiodati | Categoria | NPD | NPD |
| Durabilità al gelo-disgelo | Categoria | F1 | F1 |
| Resistenza allo shock termico | Valore dichiarato | - | $V_{LA}$ 7 |
| Affinità ai leganti bituminosi | Valore dichiarato | - | 24 h - 58% |
| Composizione/contenuto: | | | - |
| Cloruri | Valore dichiarato | C% 0,002 | - |
| Solfati solubili in acido | Categoria | $AS_{02}$ | - |
| Zolfo totale | Valore dichiarato | S% 0,20 | - |
| Contenuto di sostanza umica | Valore dichiarato | assente | - |
| Contenuto di acido fulvico | Valore dichiarato | assente | - |
| Impurezze organiche leggere | Valore dichiarato | Mlpc <0,1% | - |
| Contenuto di carbonato | Valore dichiarato | $CaCO_3$ % 0,06 | - |
| Contenuto di grumi di argilla o particelle friabili | Valore dichiarato | 0,80% | - |
| Reattività alcal-silice - CATEGORIA | Categoria | $RA_2$ | - |
| Reattività alcal-silice - CLASSE | Classe di reattività | EPII - BM0,1 | - |
| Sostanze pericolose | Valore dichiarato | Assenti | Assenti |

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica**: non applicabile. La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato da: **ARZEDI GIANCARLO** Luogo e data: **ORISTANO 27/02/2025** Firma:

ORISTANO INERTI s.r.l.
Loc. Pranu e Cixiri-Tanca Molino
09170 ORISTANO
C.F.- P.Iva 00634580955